



HÜRNER Бяла Серия HST 300 Smart

Линията HST 300 на заваръчните машини представлява продуктова платформа на повече от 40,000 машини продадени по цял свят, които съчетават компактни размери с най-голяма производителност. Дори електродифузните фитинги с диаметри по-големи от 2000 мм не са проблем за тази продуктова линия.

Машината HÜRNER HST 300 Smart е най-новият член на линията HST300. Новата версия на модела също така, впечатлява със своите професионални характеристики на контрола на заваряването и управление на проследяването на данни, включително трансфер на данни в PDF формат, за работен обем на заваряване на фитинги до диаметър $\phi 160$ мм.

HÜRNER
SCHWEISSTECHNIK

Характеристики HÜRNER HST 300 Smart

Арт. №	301-000-000
Памет протоколи	500 протокола
Заваръчен диапазон	до 160 мм
Въвеждане на данни	Баркод скенер или ръчно
Система за проследяване на процесите на зав-не	Заваръчно напрежение, съпротивление, заваръчен ток, установен контакт, късо съединение, темп. на околната среда, честота на захранване, захран. напрежение, контрол на паметта, темп. на машината, аварийно изключване
Стандарт съвместим с ISO 12176-2/4 за проследимост	Номер на обекта с 32 знака, ID код на заварчика съгласно ISO, 1-ви допълнителни данни с 20 знака, 2-ри допълнителни данни до 15 знака
Начини за изтегляне на протоколите	USB A интерфейс порт за трансфер на данни в PDF или подробен протокол в PDF на флаш памет, възможен трансфер на протоколи и чрез формата на HÜRNER DataWork; удобно меню за сваляне на протоколите чрез избор на дата, обект, обхват на протоколи по номер или сваляне на всички протоколи

Дисплей	LED дисплей на 2 два реда всеки с по 20 символа, височина на символите 5мм
Език	DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK,...
Качествен контрол	CE, ISO 9001:2015, IP54
Изходно напрежение	8 - 48 V
Изходен ток	макс. 65 A
Захр. напрежение	180 V - 280 V (230 V)
Честота на захранване	40 - 70 Hz
Ток на консумация	AC 8 A
Максимална мощност	1680W
Температурен обхват	-20 °C до +60 °C
Захранващ кабел	5 м с щепсел Евростандарт
Заваръчен кабел	3.2 м с 4.0 мм конектори
Тегло	8.1 кг
Размери	210 x 235 x 225 мм
Гаранция	12 месеца

You want to learn more about us?

Feel free to ask for a meeting on our premises. Detailed information on the company and on our product range is also available on-line at www.huerner.de



HÜRNER

SCHWEISSTECHNIK

HÜRNER Schweisstechnik GmbH

Nieder-Ohmener Str. 26
35325 Mücke

GERMANY

Ph +49 6401 9127 0
Fx +49 6401 9127 39
E-Mail info@huerner.de
Internet: www.huerner.de

HÜRNER Welding Technology NZ Ltd

12 Croskery Road
Papakura
Auckland 2110
NEW ZEALAND

Ph +64 9 299 3640
Fx +64 9 299 3740
E-Mail r.gruen@xtra.co.nz
Internet: www.huerner.co.nz

Келмапласт България ЕООД

България
София
Драган Цанков 36
ИНТЕРПРЕД - СТЦ, блок Б офис 108

тел: 02 971 33 66
+359 885 250 285
E-Mail sales@kelmaplast-bg.com
Internet: www.kelmaplast-bg.com