

imagePROGRAF PRO-2000

Надежден и консистентен широкоформатен печат за фотография, художествени творби и цветни проби.

За най-добро фотографско качество на печат imagePROGRAF PRO-2000 може да отпечата изображения до 24" с най-добро качество на печат, изключителна скорост и надеждност.



*Модул за 2-ра ролка и стойка за принтера се предлагат допълнително

- Благодарение на мастилата LUCIA PRO 12 цветовете са по-богати, а тъмните тонове са по-наситени, в резултат на което се получават разпечатки с точно пресъздаване на изображенията
- Нова печатаща глава с ширина 1,28" позволява по-бърз печат с високо качество.
- Продаваният отделно модул за 2-ра ролка поддържа подаване на ролна хартия или автоматично поемане на отпечатаната хартия.
- Привлекателният дизайн в черен корпус с червена линия за акцент създава асоциация за връзката с цифровите фотоапарати Canon EOS.
- Ергономична конструкция с плоска горна повърхност за проверка на разпечатките и работен панел с 3,5-инчов цветен LCD сензорен екран.
- Бързо и лесно отпечатване на файлови формати PDF и JPEG директно от USB памет.
- Wi-Fi функция за лесно свързване и бързо конфигуриране на безжична комуникация.
- Гарантирана консистентност на цветовете между отделните задачи за печат и принтери (включително и отдалечени).
- Сменяеми „в движение“ патрони за мастило с голям капацитет за отпечатване без прекъсвания.
- Плъгинът Print Studio Pro позволява лесно отпечатване от професионален софтуер за редактиране като Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® и Digital Photo Professional на Canon.

Canon

Технически спецификации **ImagePROGRAF PRO-2000**

ТЕХНОЛОГИЯ

Вид на принтера

12 цветен 24"/610 мм

Технология на печат

Canon Bubblejet on Demand 12 цвята, интегриран тип (12 чипа на печатаща глава x 1 печатаща глава)

Брой глази

18 432 глази (1536 глази x 12 цвята)

Разделителна способност на печат

2 400 dpi x 1200 dpi

Стъпка на глазовете

600 dpi x 2 Включително разпознаване и компенсация на неработещи глази

Точност на линиите

±0,1% или по-малко
Необходими са настройки от потребителя. Печатната среда и печатните носители трябва да съответстват на тези, използвани за настройките. Необходимо е CAD хартия: само обикновена хартия, CAD паус, хартия с покритие, полупрозрачно матово CAD фолио
минимум 4 р/на цвят

Размер на мастилена капка

Закупено мастило: 160 мл/330 мл/700 мл

Капацитет за мастило

Стартово мастило в комплекта: 160 мл

Тип мастило

Пигментни мастила – черно, матово черно, циан, магентна, жълто, фотоциан, фотомагентна, сиво, фотосиво, червено, синьо, Chroma Optimiser

Съвместимост с операционни системи

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OS X 10.7.5 - 10.11

Езици за принтер

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Стандартни интерфейси

USB A порт: директно отпечатване от USB памет за JPEG/PDF файлове
USB B порт: 8-канален Hi-Speed USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

ПАМЕТ

Стандартна памет

3 GB

ТВърг диск

320 GB

ВРЕМЕ ЗА ПЕЧАТ ЗА СТРАНИЦА С РАЗМЕР А1

Обикновена хартия

Режим на печат **Време за печат**

Бърз 0:58 мин

Стандартен 1:37 мин

Хартия с покритие

Режим на печат **Време за печат**

Стандартен 1:37 мин

С високо качество 3:12 мин

Гланцирана фотохартия

Режим на печат **Време за печат**

Стандартен 3:34 мин

С високо качество 5:38 мин

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване и изход на печатни носители

Ролна хартия: една ролка, предно зареждане, предно извеждане
Продаван отделно модул за ролна хартия: една ролка, предно зареждане, предно извеждане
Форматирана хартия: предно зареждане, предно извеждане (ръчно подаване с използване на лост за фиксиране на хартията)

Ширина на хартиения носител

Ролна хартия: 203,2 - 610 мм

Дебелина на хартиения носител

Форматирана хартия: 203,2 - 610 мм

Минимална печатаема дължина

Ролна/форматирана: 0,07 - 0,8 мм

Максимална печатаема дължина

203,2 мм

Максимален гуаметър на ролката

Ролна хартия: 18 м (различава се за различните операционни системи и приложения)

Размер на ядрото на ролката

Форматирана хартия: 1,6 м

Препоръчителни бели полета

170 мм

Бели полета на печатаемата зона

Вътрешен гуаметър на ядрото на ролката: 2"/3"

Препоръчителни бели полета

Ролна хартия: Горен: 20 мм, долу: 3 мм, отстрани: 3 мм

Бели полета на печатаемата зона

Форматирана хартия: Горен: 20 мм, долу: 20 мм, отстрани: 3 мм

Ролна хартия: Горен: 3 мм, долу: 3 мм, отстрани: 3 мм

Ролна хартия (без бели полета): Горен: 0 мм, долу: 0 мм, отстрани: 0 мм

Форматирана хартия: Горен: 3 мм, долу: 20 мм, отстрани: 3 мм

Бели полета на печатаемата зона

Форматирана хартия: Горен: 3 мм, долу: 20 мм, отстрани: 3 мм

Бели полета на печатаемата зона

Форматирана хартия: Горен: 3 мм, долу: 20 мм, отстрани: 3 мм

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждане. Всички данни са базирани на стандартните тестови методи на Canon. Брошурата и спецификациите на продукта са разработени преди датата на представяне на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предизвестие.™ и ®: Всички имена на компании и/или продукти са търговски марки и/или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели на техните пазари и/или държави.

Canon препоръчва използването на печатни носители Canon за най-добри резултати. Вижте списък за съвместимост на носителите (хартията) за препоръчаните видове хартия/носители.

Canon Inc

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Bulgarian edition

© Canon Europa N.V., 2016

Canon Bulgaria

бул. Цариградско шосе № 121

София 1784

България

Tel. +359 2 975 1630

Fax +359 2 975 1636

canon.bg

Капацитет за подаване на хартиен носител

Модул за поемане на ролен носител

Ширина на печат без бели полета (само ролка)

Максимален брой разпечатки

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери ШхДхВ (мм) и тегло (кг)

Размери на опаковката ШхДхВ (мм) и тегло (кг)

ЗАХРАНВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

Захранване

Консумирана мощност

Работна среда

Нива на шума (мощност/налягане)

Разпорегби

Екологични сертификати

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Какво включва комплектът?

Софтуер в комплекта

ОПЦИИ

Отделно продавани елементи

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се поменят от потребителя

Ролна хартия: една ролка. Ако е добавена опция за втора ролка е възможно автоматично превключване. Продава се отделно – двулосочен модул за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката

515 мм (JIS B2), 594 мм (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 мм (JIS B4)*, 297 мм (ISO A3)*, 329 мм (ISO A3+)*, 420 мм (ISO A2)*, 8", 16", 16", 300 мм*

*При някои работни условия може да не се получи желаните резултати

Стандартна позиция: 1 лист
Плоска позиция: А2 пейзаж, гланцирана хартия по-малко от 10 листа, хартия с покритие по-малко от 20 листа (без голямо озъване)

1110 мм x 984 мм x 1168 мм (отворен кош)

1110 мм x 766 мм x 1168 мм (затворен кош)

Прибл. тегло 101 кг (вкл. комплект държач за ролка, без мастило и печатащи глави)

Принтер (основен модул с палет):

1324 мм x 902 мм x 1045 мм, Прибл. тегло: 129 кг

Стойка/кош: 1111 мм x 797 мм x 223 мм,

Прибл. тегло: 23 кг

Ролков модул: 1244 мм x 562 мм x 461 мм, Тегло: 23 кг

AC 100-240V (50-60Hz)

Работа: 88 W или по-малко

Готовност: 1,8 W или по-малко

Изкл. захранване: 0,5 W или по-малко

Температура: 15-30°C, Влажност: 10 до 80%

относителна влажност (без конденз)

Работа: 48 dB (A)

(гланцирана хартия, приоритет на печат: стандартен)

Готовност: 35 dB (A) или по-малко

Работа: 6,4 бела или по-малко

(гланцирана хартия, изображение, приоритет на печат: стандартен) (Измерено съгласно стандарт ISO7779)

Европа: CE маркировка, Германия: TUV маркировка,

Русия: ИАО, Други държави: CB сертификат

Международна програма Energy Star (WW), RoHS

Принтер, 1 x печатаща глава, 1 x касета за погръжка, 3" приставка за сърцевина на хартия, захранващ кабел за ЕС и Обединеното кралство, 1 комплект патрони с начално мастило, ръководство за настройка, ръководство за конфигуриране, брошура за екологична безопасност/стандарт, CD-ROM с потребителски софтуер (OS X/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, лист за биоцигите в ЕС, лист за Евразийския икономически съвет, лист с важна информация, кратко ръководство и лист за настройка на печатащата глава

Драйвер за принтер imagePROGRAF PRO, пъзлен за печат за Office, Quick Utility Toolbox и PosterArtist Lite Друг софтуер, който може да се изтегли от интернет.

Стойка за принтера: SD-21

Ролков модул: RU-21

2/3" Държач за ролка: RH2-27

Патрон с мастило: PFI-1100 (160 мл), PFI-1300 (330 мл),

PFI-1700 (700 мл)

Печатаща глава: PF-10

Нож: CT-07

Патрон за погръжка: MC-30



Crystal-fidelity

Canon