

imagePROGRAF PRO-4000S

Проектиран за голям производствен обем, реклами, графики, плакати и цветни проби.

imagePROGRAF PRO-4000S е проектиран да осигурява широкоформатния печат (до 44"), от който се нуждаете, с изключително качество, в големи обеми, бързо, без прекъсване и с голяма надеждност.



* Модул за 2-ра ролка се продава отделно

- Широкоформатен производствен печат до 44" с впечатляваща скорост и изключително качество с 8-цветната система LUCIA PRO.
- Нова печатаща глава с ширина 1,28" позволява по-бърз печат с високо качество.
- Продаваният отделно модул за 2-ра ролка поддържа подаване на ролна хартия или автоматично поемане на отпечатаната хартия.
- Дизайн с визуално привлекателен и открояващ се черен корпус.
- Ергономична конструкция с плоска горна повърхност за проверка на разпечатките и работен панел с 3,5-инчов цветен LCD сензорен екран.
- Бързо и лесно отпечатване на PDF и JPEG файлове директно от USB памет.
- Wi-Fi връзка за лесно свързване и бързо конфигуриране на безжична комуникация.
- Сменяеми „в движение“ патрони за мастило с голям капацитет за отпечатване без прекъсвания.
- Гарантирана консистентност на цветовете между отделните задачи за печат и принтери (включително и отгалечени).
- Плъгинът Print Studio Pro позволява лесно отпечатване от професионален софтуер за редактиране като Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® и Digital Photo Professional на Canon.

Canon

Технически спецификации imagePROGRAF PRO-4000S

ТЕХНОЛОГИЯ

Вид на принтера

Технология на печат

Брой гюзи

Разделителна способност на печат

Точност на линиите

Размер на мастилена капка

Капацитет за мастило

Тип мастило

Съвместимост с операционни системи

Езици за принтер

Стандартни интерфейси

ПАМЕТ

Стандартна памет

ТВърд диск

ВРЕМЕ ЗА ПЕЧАТ ЗА СТРАНИЦА С РАЗМЕР A0

Обикновена хартия

Хартия с покритие

Гланцирана фотохартия

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване и изход на печатни носители

Ширина на хартиения носител

Дебелина на хартиения носител

Минимална печатаема дължина

Максимална печатаема дължина

Максимален диаметър на ролката

Размер на ядрото на ролката

Препоръчителни бели полета

Бели полета на печатаемата зона

8 цвятен 44"/1118 мм

Canon BubbleJet on Demand 8 цвятна, интегриран тип (12 чипа на печатаща глава x 1 печатаща глава)

18 432 гюзи (1536 гюзи x 12 цвятна)*

*Четири основни цвятна (С, М, Y, MBK) са разпределени симетрично върху печатащата глава

2400 x 1200 dpi

600 dpi x 2 8-клучително разпознаване и компенсация на неработещи гюзи

±0,1% или по-малко

Необходими са настройки от потребителя. Печатната среда и печатните носители трябва да съответстват на тези, използвани за настройките. Необходима CAD хартия: само обикновена хартия, CAD паус, хартия с покритие, полупрозрачно матово CAD фолио

минимум 4 рл на цвят

Закупено: 160 мл/330 мл/700 мл

Стартово: 330 мл (С, М, Y, MBK), 190 мл (PC, PM, Bk, GY)

Пигментни мастила – черно, матово черно, цъан, магентна, жълто, фотоциан, фотомагентна, сиво

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2

Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7),

JPEG (Ver. JFIF 1.02)

USB A порт: директно отпечатване от USB намет за JPEG/PDF файлове

USB B порт: Вграден Hi-Speed USB 2.0

Ethernet: 10/100/1000 base-T

Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Режим на печат

Бърз

Стандартен

Време за печат

0:55 мин

2:51 мин

Режим на печат

Бърз

Стандартен

Време за печат

1:35 мин

2:51 мин

Режим на печат

Бърз

Стандартен

Време за печат

2:58 мин

4:46 мин

Ролна хартия: една ролка, предно зареждане, предно извеждане

Продаван отделно модул за ролна хартия: една ролка, предно зареждане, предно извеждане

Форматирана хартия: предно зареждане, предно извеждане (ръчно подаване с използване на лост за фиксиране на хартията)

Ролна хартия: 203,2 - 1118 мм

Форматирана хартия: 203,2 - 1118 мм

Ролна/форматирана: 0,07 - 0,8 мм

203,2 мм

Ролна хартия: 18 м (различава се за различните операционни системи и приложения)

Форматирана хартия: 1,6 м

170 мм

Вътрешен диаметър на ядрото на ролката: 2"/3"

Ролна хартия: Горe: 20 мм, долу: 3 мм, отстрани: 3 мм

Форматирана хартия: Горe: 20 мм, долу: 20 мм, отстрани: 3 мм

Ролна хартия: Горe: 3 мм, долу: 3 мм, отстрани: 3 мм

Ролна хартия (без бели полета): Горe: 0 мм, долу: 0 мм, отстрани: 0 мм

Форматирана хартия: Горe: 3 мм, долу: 20 мм, отстрани: 3 мм

отстрани: 3 мм

Капацитет за подаване на хартиен носител

Модул за поемане на ролен носител

Ширина на печат без бели полета (само ролка)

Максимален брой разпечатки

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери ШхДхВ (мм) и тегло (кг)

Размери на опаковката ШхДхВ (мм) и тегло (кг)

ЗАХРАНВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

Захранване

Консумирана мощност

Работна среда

Ниво на шума (мощност/налягане)

Разпорегби

Екологични сертификати

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Какво включва комплектът?

Софтуер в комплекта

ОПЦИИ

Отделно продавани елементи

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се подменят от потребителя

Ролна хартия: една ролка. Ако е добавена опция за втора ролка е възможно автоматично превключване. Форматирана хартия: 1 лист

Продава се отделно – двупосочен модул за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката

515 мм (JIS B2), 728 мм (JIS B1), 1030 мм (JIS B0), 594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 мм (JIS B4)*, 297 мм (ISO A3)*, 329 мм (ISO A3+)*, 420 мм (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 мм*

*При някои работни условия може да не се получи желанят резултат.

Стандартна позиция: 1 лист

Плоска позиция: А2 пейзаж, гланцирана хартия по-малко от 10 листа, хартия с покритие по-малко от 20 листа (без голямо озъване)

1593 мм x 984 мм x 1168 мм (отворен кош)

1593 мм x 766 мм x 1168 мм (затворен кош)

Прибл. тегло: 121 кг (Вкл. комплект държач за ролка, без мастило и печатащи глави)

Принтер: (основен модул и стойка с палет):

1820 мм x 915 мм x 1019 мм, Прибл. тегло: 182 кг

Ролков модул: 1727 мм x 562 мм x 461 мм, Прибл. тегло: 31 кг

AC 100-240V (50-60Hz)

Работа: 107 W или по-малко

Готовност: 1,8 W или по-малко

Изкл. захранване: 0,5 W или по-малко

Температура: 15-30°C, Влажност: 10 до 80% относителна влажност (без конденз)

Работа: 49 dB (A)

(гланцирана хартия, приоритет на печат: стандартен)

Готовност: 35 dB (A) или по-малко

Работа: 6,6 бела или по-малко

(гланцирана хартия, изображение, приоритет на печат: стандартен) (Измерено съгласно стандарт ISO7779)

Европа: CE маркировка, Германия: TUV маркировка, Русия: ИАО, Други държави: CB сертификат

Международна програма Energy Star (WW), RoHS

Принтер, 1 x печатаща глава, 1 x касета за погръжка, 3" приставка за сърцевина на хартия, захранващ кабел за ЕС и Обединеното кралство, 1 комплект

патрони с начално мастило, ръководство за настройка, ръководство за конфигуриране, брошура за екологична безопасност/стандарт, CD-ROM с потребителски софтуер (OS X/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, лист за биоцигете EC,

лист за Евразийския икономически съвет, лист с важна информация, кратко ръководство и лист за настройка на печатащата глава

Драйвер за принтер imagePROGRAF PRO, пъзлен за печат за Office, Quick Utility Toolbox и PosterArtist Lite

Друг софтуер, който може да се изтегли от интернет.

Ролков модул: RU-41

2/3" Държач за ролка: RH2-45

Патрон с мастило: PFI-1100 (160 мл), PFI-1300 (330 мл), PFI-1700 (700 мл)

Печатаща глава: PF-10

Нож: CT-07

Патрон за погръжка: MC-30

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждане. Всички данни са базирани на стандартните тестови методи на Canon. Брошурата и спецификациите на продукта са разработени преди датата на представяне на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предизвестие.™ и ®: Всички имена на компании и/или продукти са търговски марки и/или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели на техните пазари и/или държави.

Canon препоръчва използването на печатни носители Canon за най-добри резултати. Вижте списъка за съвместимост на носителите (хартията) за препоръчаните видове хартия/носител.

Canon Inc

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Bulgarian edition

© Canon Europa N.V., 2016

Canon Bulgaria

бул. Цариградско шосе № 121

София 1784

България

Tel. +359 2 975 1630

Fax +359 2 975 1636

canon.bg



Crystal-fidelity

Canon